Une maison saine et écologique à portée de tous.
ECOBATI - Z.I des Hauts Sarts, Première avenue, 25, 4040 Herstal, Belgique
tél : +32(4)246 32 49 - fax : +32(4)247 06 07
www.ecobati.be - info@ecobati.be

Fiche explicative :	Tierrafino base - Argile de plafonnage terre-paille

Propriétés :
- **100% NATUREL** - composée de sable, d'argile et de paille hachée.
- Bonne **acoustique**. Insonorisant : effet neutralisant.
- Contribue à un **climat très agréable**.
- Qualités **thermiques** : accumule la chaleur en hiver et restitue la fraîcheur en été.
- Matériau à pores ouverts : **absorbe l'humidité** et la restitue en vapeur d'eau.
- Empêche la moisissure (sauf si l'argile reste constamment humide.)
- Résistance au feu, **non combustible**.

Rendement :

25 kg	1,6m² (épaisseur 1cm)
Big-Bag (1250 Kg)	60m² (épaisseur 1cm)

Mise en œuvre :
Se pose en épaisseur totale de 10 à 12mm par couche.
Mélanger un sac de 25 kg de Tierrafino Base avec 4-5 litres d'eau.

Supports :
Sur roseaux, panneaux de liège, panneaux de plâtre, fermacell, lafarge, béton, blocs béton, etc.
- support lisse : traiter avec le Tierrafino Contact structuré.
- support structuré absorbant : humidifier intensivement.
- surfaces friables : utiliser le Tierrafino Fix.

Finition :
Naturel, peinture d'argile, finition d'enduit fin d'argile (Tierrafino Finish) ou peinture de chaux.

Conservation :
La terre préparée se conserve 6 mois humide. Veillez toujours à stocker à l'abri du gel.
La terre sèche se conserve sans limite de temps.

www.ecobati.be