Tierrafino® BELGIUM

fiche technique **Tierrafino Contact**

Tierrafino Contact sert de couche d'accroche pour les supports des enduits Tierrafino.

Usage

- S'utilise comme couche primaire pour permettre une adhérence maximale des enduits Tierrafino aux supports.
- Il s'applique sur des surfaces lisses comme des plaques de plâtre, le béton, la peinture, etc…
- Il permet aussi de consolider les surfaces plâtrées farinantes, vieilles ou non, des surfaces trop poreuses, … et d'obtenir une surface résistante et sans poussière.

Propriétés

- Le Tierrafino Contact est presque totalement blanc lorsqu'il est complètement sec. Le contact reste perméable à la vapeur.

Application

- Appliquer le Tierrafino Contact sur des surfaces dégraissées et dépoussiérées.
- Appliquer le Tierrafino Contact à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse sur les supports.
- Tierrafino Contact permet de couvrir 4 à 5 m²/litre, on peut y ajouter de 10 à 20% d'eau pour faciliter l'application

Temps de séchage

Sec après 6 heures en fonction de la température, l'humidité et du pouvoir absorbant du support.

Conservation

Garder bien fermé dans un endroit frais, à l'abri du gel et hors de portée des enfants. Peut être conservé jusqu'à 3 ans.

Composition

Méthylcellulose, cellulose, carbonate de calcium, acide citrique, acide acétique, craie, poudre de marbre, sable de marbre, argile de Chine, eau, 0.1% de conservateur synthétique.

Résistance au feu

Le Contact est incombustible.

www.ecobati.be

www.ecobati.be
info@ecobati.be
Tél Belgique : +32 (4) 246 32 49
Fax Belgique : +32 (4) 247 0607
Tél France : +33 1 828 821 68
Tél Netherlands : +31 43 201 06 32