Tierrafino® BELGIUM

# fiche technique **Tierrafino Fix**

## Description

Le Tierrafino Fix sert à consolider l'enduit de finition Tierrafino Finish. Le Finish devient plus dur (pour par exemple dans des cages d'escalier) et évite toute poussière. Il est résistant à l'eau mais reste perméable à la vapeur d'eau. Le Fix peut aussi être utilisé pour fixer des surfaces poussiéreuses.

## Rendement

Le rendement est approximativement de 5 m²/litre. Selon la nécessité on peut y ajouter de l'eau.

## Mise en œuvre

- Tierrafino Fix doit être bien mélangé pour une bonne utilisation.
- On peut l'ajouter directement au Tierrafino Finish à raison d'environ 0.5 litre (pour un durcissement moyen) jusqu'à 1 litre (par exemple pour des cages d'escalier) par sac de 25 kg.
- On peut aussi l'appliquer ultérieurement sur le Tierrafino Finish à l'aide d'un rouleau ou d'un pistolet ou vaporisateur. Quand on utilise le pistolet (ou vaporisateur) on ajoute au Fix jusqu'à 5 fois autant d'eau (donc proportion d 1 Fix/5 eau). Au rouleau la proportion est de 1 fix/2 à 3 eau.
- consommation au vaporisateur +/- 35m²/litre; rouleau +/- 20m²/litre
- Une fois sec, le Tierrafino Fix est presque incolore, mat et transparent.
- le Tierrafino Fix sec en quelques heurs, en fonction de la température, de l'humidité et de la capacité d'absorption du support.

## Instruction de nettoyage

Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse directement après usage.

## Conservation

Garder le Tierrafino Fix fermé dans un endroit frais à l'abri du gel. Si le Fix est mélangé avec de l'eau il ne peut pas être conservé longtemps et devrait être utilisé immédiatement. Garder hors de portée des enfants.

## Composition

A base de methylcellulose, eau, fécule de froment, 0.5 % conservant.

## Résistance au feu

Le Tierrafino Fix est incombustible.

www.ecobati.be

www.ecobati.be
info@ecobati.be
Tél Belgique : +32 (4) 246 32 49
Fax Belgique : +32 (4) 247 0607
Tél France : +33 1 828 821 68
Tél Netherlands : +31 43 201 06 32