Tierrafino® BELGIUM

Fiche technique **Tierrafino Paint - peinture à l'argile**

Utilisation
Tierrafino Paint est une peinture d'intérieur à l'argile sans solvant pour murs et plafonds. Lavable selon DIN 53778.

Conditionnements et Couleurs :
Tierrafino Paint est disponible en seaux de 5 et 10 litres dans les sept couleurs suivantes Blanc de Douvres, Blanc de Delphes, Vert d'Iquitos, Rouge de Djenné, Ocre romain, Gris de Gomera, Orange de Nassau,

Diluant :
Tierrafino Paint peut se diluer avec de l'eau.

Pouvoir couvrant
6 à 8 m² par litre.

Temps de séchage :
Après 6 à 12 heures selon la température et l'humidité de la pièce, une nouvelle couche peut être appliquée. Séchage définitif environ 10 jours.

Propriétés :
Tierrafino Paint est une peinture qui régule l'hygrométrie de l'air et qui est perméable à la vapeur d'eau (elle « respire »). De cette façon, elle contribue à un climat intérieur agréable et sain. Elle est antistatique, et se travaille quasiment sans gouttes ni projections. Par sa consistance, la peinture a un très bon pouvoir couvrant.

Préparation :
Les anciennes couches de peinture solubles à l'eau sont à enlever. Tous restes de peinture ayant perdu leur adhérence sont à brosser. Toute nouvelle surface doit être peinte préalablement avec une sous-couche d'accroche comme le Leinos L620. Les surfaces très lisses et non absorbantes, tel que les laques ou les vernis, doivent être rendues granuleuses par ponçage, avant d'être préparées avec cette même sous-couche d'accroche.

Utilisation :
La peinture est appliquée finement et uniformément avec le pinceau ou le rouleau. La peinture est étalée dans tous les sens (en forme de huit couché). Pour des surfaces très absorbantes (tel un nouvel enduit ou certaines pierres), nous vous conseillons de passer une première couche de peinture diluée. Après le séchage repasser une couche de peinture non

www.ecobati.be

www.ecobati.be
info@ecobati.be
Tél Belgique : +32 (4) 246 32 49
Fax Belgique : +32 (4) 247 0607
Tél France : +33 1 828 821 68
Tél Netherlands : +31 43 201 06 32

diluée. La couche de peinture précédente doit impérativement être sèche avant l'application de la deuxième couche.

Les couleurs :
Les couleurs peuvent être mélangées entre elles. Vous obtiendrez le même panel de couleurs qu'avec les enduits Tierrafino. Pour donner plus de matière à la peinture, il suffit de lui incorporer environ 5% d'enduit Tierrafino Finition d'argile. Il faut mélanger les deux avec précaution.
Tierrafino Paint Blanc de Delphes et Blanc de Douvres peuvent être teintés avec des pigments. Avec ces peintures, on peut obtenir des surfaces avec une certaine transparence, un peu comme des lasures. Pour une bonne homogénéité, les pigments sont à immerger pendant plusieurs heures dans de l'eau. Les pigments une fois détrempés et touillés à plusieurs reprises sont ensuite incorporés dans un des enduits blancs et bien mélangés. Il est important d'appliquer uniformément des peintures aux couleurs intenses tels que le bleu ultramarine, le violet ou l'oxyde de fer rouge,

Recommandation :
Pour garantir une surface lavable et uniforme, il ne faut pas ajouter plus de 5 à 8% de pigment. Si on ajoute plus de pigments, il faut rajouter une couche finale de Tierrafino Fix après le séchage total du Tierrafino Paint. Il est possible d'obtenir des couleurs plus éclatantes avec du Blanc de Delphes, car il ne contient aucun pigment.

Technique du pochoir :
Le Tierrafino Paint permet l'application au pochoir sur des enduits en terre.

Matériels à utiliser :
Rouleau à peinture, brosse, machine à projeter la peinture.
Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau chaude et du savon.

Stockage :
Au frais, obligatoirement à l'abri du gel et recouvert. Fermée, la peinture peut se conserver au minimum pendant 12 mois.

Composition :
Eau, argiles issues de différentes carrières, craie, argile blanche, cellulose, Oxyde de titane (uniquement dans le Blanc de Douvres), 0.1% de conservateur synthétique, acide acétique

Mesures de sécurité :
Néant

www.ecobati.be

www.ecobati.be
info@ecobati.be
Tél Belgique : +32 (4) 246 32 49
Fax Belgique : +32 (4) 247 0607
Tél France : +33 1 828 821 68
Tél Netherlands : +31 43 201 06 32