01----------

Omschrijving van de materie of de bereiding en van de onderneming

Handelsnaam ***ecobati***
Ultranature
Schellakmaskering
Art. Nr. 720

Gebruik van de bereiding om schadelijke stoffen te maskeren

Producent / leverancier Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4 Tel.: + 49 - 4161 / 87549
21614 Buxtehude Fax: + 49 - 4161 / 78369

Verantwoordelijk voor het veiligheidsinformatieblad
E-mail reincke.naturfarben@t-online.de

Informatie in noodgevallen + 49 - 551/19240

02----------

Mogelijke gevaren

Omschrijving gevaren F Licht ontvlambaar

Bijzondere gevaren Oplosmiddel kan bij hoge temperatuur verdampte en ontvlambare mengsels bij of boven het vlampunt vormen.

Classificatiesysteem De classificatie komt overeen met de huidige EG-lijsten en wordt aangevuld door vakliteratuur, alsook door informatie van de onderneming.

03----------

Samenstelling / informatie over de bestanddelen

Beschrijving Mengsel van schellak, ethanol en larikshars

Chemische omschrijving	CAS-nr.	%	EINECS-nr.	Classificatie	R-zinnen
Ethanol	64-17-5	50-<100	200-578-6	F	R 11

04----------

***Eerste*hulpmaatregelen**

Algemene aanwijzingen Door product aangetaste kledingstukken onmiddellijk verwijderen.

na inademen Betrokkene in de frisse lucht brengen! In geval van klachten een dokter raadplegen.

na contact met de huid Aangetaste kleding verwijderen. Delen van de huid in kwestie met water en zeep wassen.
Bij aanhoudende huidirritatie een dokter raadplegen.

na contact met de ogen Overvloedig met water spoelen met open ogen (ca. 10 - 15 min.) en een dokter raadplegen.

na inslikken Niet doen braken, onmiddellijk een dokter roepen. In geval van spontaan braken: gevaar voor aspiratie. Onmiddellijk een dokter raadplegen en de verpakking of het etiket laten zien.

05----------

Maatregelen ter brandbestrijding

Geschikte blusmiddelen Alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide, waternevel.

Om veiligheidsredenen niet-geschikte blusmiddelen Water in volle straal.

Bijzondere veiligheidsuitrusting Explosie- en brandgassen niet inademen. Indien nodig ademhalingsapparatuur. Geschikte veiligheidskledij dragen.

06----------

Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen

Persoonsgericht Voor voldoende ventilatie zorgen. Contact met vrijgekomen materiaal vermijden.

Voorzorgsmaatregelen Veiligheidsuitrusting dragen.

Milieubeschermingsmaatregelen Niet in de riolering, waterlopen of het grondwater laten terechtkomen.

www.ecobati.be

Reinigingsprocedés / Opname Met vloeistofbindend materiaal opnemen. Zand, kiezelgoer, algemene bindmiddelen, zaagsel. Houd ook rekening met punt 3.

07----------

Gebruik en bewaring

Aanwijzingen voor veilig gebruik De bij het gebruik van chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd. Zorg voor goede ventilatie of afzuiging op de werkplaats. Houd de verpakking gesloten. Vermijd aerosolvorming. Dampen kunnen in combinatie met lucht een explosief mengsel vormen.

Aanwijzing ter brand- en explosiepreventie Houd ontstekingsbronnen op een afstand. Rook niet. Leef de algemene regels inzake preventieve brandbeveiliging van het bedrijf na. Maatregelen tegen elektrostatische oplading nemen. Gebruik enkel explosiebestendige apparatuur. Gebruik waterstralen om de gesloten verpakkingen af te koelen.

Eisen inzake opslagruimte en verpakking De regionale eisen inzake het opslaan van zwak waterbedreigende stoffen opvolgen. Op een koele en droge plaats opslaan.

Aanwijzingen inzake gemeenschappelijke opslag Gescheiden van oxidatiemiddelen bewaren. De toelaatbaarheid van gemeenschappelijke opslag met andere stoffen moet afzonderlijk worden getest.

Verdere informatie inzake opslagomstandigheden Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

Opslagklasse

VbF-klasse B

VCI 3 A Ontvlambare vloeibare stoffen

08----------

Blootstellingsnormen en persoonlijke veiligheidsuitrusting

Bestanddelen met tot de werkplaats betrokken, te controleren grenswaarden:

CAS-nr.	Omschrijving van de stof	Grenswaarde	Aard
64-17-5	Ethanol		960 mg/m³

Bijkomende aanwijzingen

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen De bij het gebruik van chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden opgevolgd. Niet in de buurt van voedingsmiddelen en drank brengen.

Ademhalingsbescherming Bij onvoldoende ventilatie of afzuiging ademhalingsapparatuur gebruiken. Aanbevolen filtertype A.

Handbescherming Oplosmiddelbestendige handschoenen.

Oogbescherming Nauw aansluitende veiligheidsbril

Lichaamsbescherming Beschermende werkkledij

09----------

Fysische en chemische eigenschappen

Kleur kleurloos

Vorm vloeibaar

Geur alcoholisch

Toestandsverandering

Smeltpunt / smeltbereik n.v.

Kookpunt / kookbereik ca. 74 °C

Vlampunt 12 °C

Ontstekingstemperatuur 400 °C

Zelfontbranding Het product ontbrandt niet uit zichzelf.

Explosiegevaar Het product impliceert geen gevaar voor explosie. De vorming van explosieve damp-/luchtmengsels is echter wel mogelijk.

Explosiegrenzen Bovengrens: 15 Vol% Benedengrens: 3,1 Vol%

Stoomdruk bij 20 °C: ca. 59 hPa

Stolbereik n.v.

pH-waarde n.a.

Dichtheid ca. 0,79 g/cm³ bij 20 °C

Oplosbaarheid in water volledig mengbaar

Viscositeit

10----------

Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke reacties Geen ontbinding bij reglementair gebruik.

Te vermijden omstandigheden Hitte, vonken, open vuur en andere vuurbronnen vermijden.

www.ecobat.ie

Vergelijk ook punt 3.

Te vermijden stoffen Sterke oxidatiemiddelen, zuren.
Alkalimetalen, aardalkalimetalen, fluor.

Gevaarlijke ontbindingsproducten In geval van brand kunnen volgende stoffen ontstaan: Koolmonoxide, kooldioxide.

11----------

Toxicologische informatie

Acute toxiciteit

Classificatierelevante LD/LC50-waarden

Component	Aard	Waarde	Soort
Ethanol	oraal	6200 mg/kg	Rat
	dermaal	> 2000 mg/kg	Konijn
	inhalatief	> 8000 mg/l	Rat

Primaire aandoening

na inademen Het inademen van geconcentreerde dampen, alsook orale opname veroorzaakt narcotische toestanden en hoofdpijn, duizeligheid, etc.

na contact met de huid Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en huidinfecties veroorzaken.

Sensibilisering

na contact met de ogen Irritatie.

na inslikken Al naargelang de opgenomen hoeveelheid en de bijkomende omstandigheden wordt een euforische fase gevolgd door verschillende roestoestanden met verlies van zelfcontrole, duizeligheid en braken.

12----------

Ecologische informatie

Algemene aanwijzingen Beperkte toxiciteit.
Niet in het grondwater, in waterlopen of in de riolering laten terechtkomen. Door het product aangetast rioolwater over olie- of vetafscheider leiden.
De organische bestanddelen zijn biologisch afbreekbaar.
Bevat zwak waterbedreigende bestanddelen conform WGK 1.

13----------

Aanwijzingen inzake afvalverwijdering

Aanwijzing inzake afvalverwijdering Het product en zijn verpakking moet als gevaarlijk afval worden verwerkt. De lokale officiële afvalbepalingen moeten worden opgevolgd.

Afvalcode 08 01 11

Ongereinigde verpakkingen, aanbeveling Verpakkingen moeten optimaal worden leeggemaakt en als gevaarlijk afval worden verwerkt.

14----------

Transportinformatie

ADR/RID

Klasse	3
Verpakkingsgroep	II
Classificatiecode	F1
Gevarenkentekennr.	33
UN-nr.	1170
Gevarenfiche (voornaamste gevaar)	3
Techn. omschrijving	ETHANOL; OPLOSSING. Speciaal voorschrift 144, 601: LQ 4

IMDG

UN-nr.	1170
Technische omschrijving	ETHANOL
Klasse/categorie	3
Verpakkingsgroep	II
Marinevervuiler	Neen

IATA

UN-nr.	1170
Technische omschrijving	ETHANOL
Klasse/categorie	3
Verpakkingsgroep	II

www.ecbat.be

15----------

Voorschriften
De informatie inzake juridische bepalingen impliceert geen claim op volledigheid.

Aanduiding volgens EEG-richtlijnen en GefStoffV/EG

EG-classificatie	Het product moet volgens EG-richtlijnen/GefahrStoffV/EG niet worden geëtiketteerd.
EG-gevarensymbool	F Licht ontvlambaar
R-zinnen	R 11 Licht ontvlambaar
S-zinnen	S 2 Buiten bereik van kinderen houden S 7 Verpakkingen dicht afgesloten houden. S 16 Niet in de buurt van ontstekingsbronnen houden – niet roken. S 33 Maatregelen tegen elektrostatische oplading treffen. .
ChemVOCFarbV	532 g/l
Categorie	f
Nationale voorschriften	
Classificatie volgens VCI/VbF	3 A / B
Waterbedreigingsklasse	WGK 1

16----------

Extra informatie
De informatie is gebaseerd op de huidige toestand van onze kennis en ervaringen, ze vormt echter geen garantie op producteigenschappen en ze is geen grond voor een contractuele rechtsverhouding.
Met het verschijnen van dit veiligheidsinformatieblad verliest alle bestaande informatie haar geldigheid.

Gegevensblad opmakende sector Afdeling: Productveiligheid

Ecobati Scrl
Première avenue 25
4040 Herstal
Belgique
Tel : 0032 (4) 246.32.49
Fax : 0032 (4) 247.06.07
www.ecobati.be
info@ecobati.be

www.ecobati.be