Première Avenue 25
4040 Herstal
Belgique

Tel : 0032 (4) 246 32 49
Fax : 0032 (4) 247 06 07
www.ecobati.be info@ecobati.be

Fiche technique – 257

Refresher

Ø 20-40 ml/m²

0,25l ≈ 14m²
0,75l ≈ 42m²

Usage

Domaine d'application:
Pour entretenir les surfaces huilées ou cirées en intérieur.
Convient également pour le linoleum.

Propriétés techniques:
Facile à travailler, transparent, aspect brillant, hydrofuge et antistatique.
Tenue à la salive et à la transpiration conforme à DIN EN 71 Partie 3.

Durée de séchage:
A 23°C et 50% d'humidité relative et avec une application avec un chiffon : 20 à 30 minutes. En cas d'application au pinceau, au rouleau ou au pistolet : 30 à 120 minutes.
Dans les autres cas : 24 heures.

Données du produit

Composition:
Huile de lin, standolie d'huile de ricin, vapeur de résine d'huile de ricin, ester de résine iosaliphate, standolie d'huile de bois, alumine, cire microcristalline, acide silicique, carbonate de zinc, siccatifs Co/Zr/Zn/Mn. La teneur en COV de ce produit est de maximum 312g/l.
La valeur limite UE est de 400g/l (Catégorie E à partir de 2010).

Consommation / rendement:
Première couche : 20 à 40ml/m². Deuxième couche : 10 à 15ml/m². Troisième couche : 5 à 10ml/m².

Nettoyage de l'outillage:
Nettoyer les outils au diluant aussitôt après l'emploi.

Stockage:
Conserver au frais et au sec. Bien fermer le récipient, une peau peut se former à la surface du produit entamé. Enlever celle-ci avant toute réutilisation. Se conserve minimum deux ans dans le récipient fermé.

Elimination:
Vider le récipient et le nettoyer au pinceau pour le déposer dans un centre de recyclage. Les restes de produits séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.
Giscode : 060
Catégories des déchets pour les restes liquides EAK 080102.

Consignes de sécurité:
Produit inflammable selon VbF A III. Tremper les chiffons imbibés d'huile d'entretien dans l'eau ou les laisser sécher à plat sur un support non inflammable (risque d'auto inflammation !). Le produit en lui-même n'est pas inflammable. Eliminer les chiffons avec les ordures ménagères. Conserver même les produits naturels hors de portée des enfants. S62 en cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin. S2 tenir hors de portée des enfants.

Conseils d'utilisation

Mise en œuvre:
Le support doit être sec, propre, solide, dépoussiéré et dégraissé. Bien mélanger avant utilisation. Application au pinceau, au rouleau, au pistolet ou au chiffon. Appliquer 2 à 3 couches en fines couches. Polir après 20 à 30 minutes.
Polissage après séchage complet du Refresher.

Important : Lors de la mise en œuvre et du séchage des produits, veiller à une bonne circulation d'air frais, sinon les odeurs risquent d'être incommodantes!

Entretien

Entretien:
Nettoyer les sols au savon végétal ou avec le lait nettoyant (1 à 3 bouchons pour 5 litres).

www.ecobati.be

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s'avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la firme Reincke Naturfarben GmbH avant l'exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l'apparition de cette fiche technique, toutes les anciennes données perdent leur validité. Version.