Première Avenue 25
4040 Herstal
Belgique

Tel : 0032 (4) 246 32 49
Fax : 0032 (4) 247 06 07
www.ecobati.be info@ecobati.be

Fiche technique – 551

Liant de lasurage

Pour la fabrication de lasures murales à diffusion ouverte et colorées pour les pièces d'habitation, avec les concentrés de pigments Ultranature.

Ø 70 ml/m²

0,75l ≈ 11m²
2,5l ≈ 36m²

Usage	Données du produit
Propriétés techniques : Liant de lasurage transparent. Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau. Ne jaunit pas. Diluable à l'eau. Concentré d'un excellent rendement, d'où la nécessité de diluer le liant de lasurage 646 à l'eau, à la proportion 1:5 - 6, avant la mise en œuvre. Teinte : Sans nuançage, pratiquement incolore après séchage intégral. Durée de séchage par conditions climatiques normales : Séchage superficiel après 2 - 4 heures, séchage intégral après environ 24 heures.	Composition : substances de qualité supérieure: celluloses, shellack, résines d'arbre, cire d'abeilles et cires végétales. Pour tout détail sur la composition, demander un relevé intégral auprès du vendeur. Consommation : Pour 15 m², il faut env. 1 litre de liant de lasurage 646 dilué à l'eau et prêt à l'emploi. Cette quantité correspond à env. 70 ml par m² de surface murale; divergence possible selon le pouvoir absorbant du support. Dilution et nettoyage : Eau et Ultranature savon végétal. Stockage : Stable pendant au moins 12 mois dans le récipient d'origine fermé. Utiliser immédiatement le liant de lasurage dilué. Conserver bien fermé au frais et au sec. Protéger du gel! Consignes de sécurité : Tenir même les produits naturels hors de portée des enfants. Ne jamais jeter les restes dans le sol ou les égouts. Contient un agent conservateur chimico-synthétique recommandé et agréé par le FDA et BGA pour les emballages alimentaires. Bien agiter avant l'emploi!
Conseils d'utilisation	
Mise en œuvre : A la brosse ou au pinceau, à l'éponge ou au chiffon enroulé en coton. Température ambiante et superficielle supérieure à 15°C.	

www.ecobati.be

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s'avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la firme Reincke Naturfarben GmbH avant l'exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l'apparition de cette fiche technique, toutes les anciennes données perdent leur validité. Version.