

**TECHNISCH BLAD BATICLAY®
HECHTENDE ONDERLAAG
VOOR BUITENGEBRUIK**

Op alle ARGILUS producten staat tien
jaar SMABTP garantie
- Vennoot nr. 382 610 Q
- Alphabat fabrikant contract Nr. 1004



KLAAR VOOR GEBRUIK

PRESENTATIE	Gestructureerde microporeuse grondverflaag bestemd voor de applicatie van BATICLAY® coatings
SAMENSTELLING	Waterige dispersie van copolymeren, gezeefde kaldeeltjes.
GEBRUIK	<p>Grondlaag alleen voor buitengebruik Gestructureerde grondverflaag bestemd voor de applicatie van BATICLAY® coating, om de hechting van onder andere gladde oppervlakken te bevorderen. Kan direct op elk gezond en droog materiaal aangebracht worden, met behulp van een schuimroller of brede borstel. Geschikte oppervlakken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stampbeton - cement coatings - celbeton - polystyreenschuim - pvc - vezelcement - kurkplaten - houtvezelplaten - spaanplaten - oude grondverf <p>Voor een ander oppervlak wordt u verzocht contact op te nemen met ARGILUS Aanbrengen: De grondlaag over kleine delen van 3 m2 op het oppervlak aanbrengen met behulp van een schuimroller. Goed overlappend aanbrengen, indien nodig meerdere keren voor een gelijkmatige verdeling van het product.</p>
KLASSIFICATIE	AFNOR NF T 30-700 Familie II klasse 2b2
DICHTHEID	1,70
PH	8
VOS	De VOS richtlijn 2004/42/EG grenswaarde EU voor dit product (cat.A/c) : 75 g/l(2007)/40 g/l(2010) Dit product bevat max.. 5 g/l VOS
VLAMPUNT	Niet van toepassing
DROOG EXTRACT	80,49 % van het gewicht
VERBRUIK	Van 1 tot 1,5 Kg / m ²
DROOGTIJD	Ongeveer 5 uur wachten
OPSLAG	Beschermen tegen vorst, en temperaturen boven 45°C
VERPAKKING	Bakken van 15 Kg – Geheel recycleerbare polypropyleen verpakkingen.



Voordelen

- Product is klaar voor gebruik
 - Bevordert de hechting van BATICLAY® buitencoatings op zeer gladde ondergrond
 - Vervaardigd in Frankrijk
 - Milieuvriendelijk
 - EU grenswaarde voor dit product p (cat.A/c) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
- Dit product bevat max. 5g/l VOS

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Aanbrengen bij een temperatuur tussen +10°C en +30°C
- Mogelijkheid om 2 tot 3% met water aan te mengen als het heel warm is of op zeer absorberende oppervlakken om het aanbrengen te vergemakkelijken. - Droogtijd: deklaag kan na gemiddeld 5 uur aangebracht worden.
- Niet gebruiken als grondlaag voor waterafstotende, vette of silicone producten; deze kunnen de goede, volledige opname van het product kunnen tegengaan.
- Vorstvrij opslaan.
- Bij opname door de monde en arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. De verpakking goed sluiten. Na gebruik het raden wij aan het product naar een milieustraat te brengen voor recyclage. Resten niet in de afvoer gooien.

GESCHIKTE OPPERVLAKKEN

- Kan op ieder gezond en schoon materiaal aangebracht worden.
- Stampbeton, cement coatings, cellenbeton, polystyreenschuim, pvc, vezelcement, kurkplaten, houtvezelplaten, spaanplaten, oude grondverf.

TOEPASSING

- Het oppervlak stofvrij maken
- De BATICLAY® hechtende grondlaag aanbrengen met behulp van een schuimroller of brede borstel. Goed overlappend aanbrengen, indien nodig herhalen voor een gelijkmatige verdeling van het product.
- Minimaal 5 uur laten drogen alvorens de BATICLAY® coating aan te brengen.

