

Fiche technique - Instructions de nettoyage du Marmoléum/Artoléum Forbo pourvu d'une protection Topshield

Mesures préventives

Prévoyez un tapis de propreté tufté à fibres brosses transparentes d'environ 10 mm d'épaisseur et d'environ 3700 g/m², avec un velours coupé 5/32" en 100% polyamide BCF Laufaron 20 et 420 dtex, coloré par pigments et ancré dans un dossier en vinyle souple et imperméable «Everfort» du type Coral Classic de Forbo Flooring Coral ou équivalent. Ce tapis de propreté est à poser dans toutes les zones d'entrée du bâtiment, est adapté à l'intensité du trafic et fera idéalement 6 m de long au moins.

Choisissez des coloris et des motifs masquant les salissures en cas d'usage intensif.

Prévoyez des protections sous le mobilier ! De préférence des protections en matières plastiques transparentes dures ou en feutre.

Contrôlez si les sièges de bureaux sont munis de roulettes appropriées au revêtement de sol et n'oubliez pas de nettoyer celles-ci régulièrement.

Protégez le sol en cas de travaux de rénovation ou de peinture en posant un carton de protection.

Évitez l'usage de produits alcalins (valeur pH maximale de 9-10).

Grâce à sa surface lisse et la couche de protection Topshield, un revêtement de sol en linoléum Forbo est très facile d'entretien et ne nécessite aucun traitement à base de polymères.

Les revêtements de sol en linoléum Forbo sont extrêmement appropriés pour les méthodes de nettoyage décrites dans le Floorcare System de Forbo Flooring, tant la méthode Spray que la méthode Monel.

- La méthode du Spray est recommandée pour la plupart des situations, compte tenu du fait qu'il s'agit de la méthode la plus avantageuse. La méthode Spray en combinaison avec une monobrosse munie du disque approprié maintient la couche supérieure en parfait état et évite l'adhérence des salissures au revêtement de sol. La méthode Spray génère un environnement sec et hygiénique. Les espaces et sols peuvent être utilisés sans aucun problème en cours d'entretien. Vous obtiendrez le meilleur résultat en traitant régulièrement ceux-ci.
- La méthode Monel constitue la meilleure alternative lorsqu'une monobrosse n'est pas disponible ou ne s'avère pas pratique. Le nettoyage et l'entretien peut être exécuté grâce à des méthodes et des moyens simples.

Une couche de Monel évite l'adhérence de salissures tenaces à la surface du revêtement de sol. Cette couche de Monel est retirée et renouvelée à chaque nettoyage périodique.

Les deux méthodes peuvent être exécutées au moyen d'un système approprié à base de microfibres.

Premier nettoyage après pose

Vous ne devez pas poser une couche de polymères après l'application. Dans la plupart des cas, vous pouvez simplement nettoyer et utiliser le revêtement de sol.

Éliminez les salissures non adhérentes et la poussière au moyen d'un aspirateur ou balai dépoussiéreur.

Nettoyez le sol au moyen du Cleaner/Monel ou d'un produit de nettoyage neutre équivalent (pH de 7) et d'un balai à franges/balai plat muni de lingettes en microfibres. Les sols fortement salis doivent être récurés. Enlevez l'eau au moyen d'une raclette et d'un balai à franges ou d'un aspirateur à eau. Laissez sécher le revêtement de sol.

Initiez la méthode choisie, soit la méthode Spray, soit la méthode du film de savon(Monel) de Forbo Flooring.

Méthode Spray :

- Matez le sol au moyen d'une monobrosse à disque unique à vitesse de rotation élevée équipée d'un disque de lustrage approprié.
- Appliquez le Spray au moyen d'une monobrosse à disque équipée d'un disque de lustrage.

OU

Méthode Monel :

- Appliquez un film de savon Monel au moyen d'un balai à franges/balai plat muni de lingettes en microfibres.
- Laissez sécher le revêtement de sol.

Nettoyage régulier

Méthode du Spray/méthode Monel :

Retirez les taches humides locales et les salissures adhérant au sol au moyen d'un balai à franges humide et d'une solution de Cleaner/Monel ou d'un produit de nettoyage neutre équivalent (pH 7).

Balayez la surface du sol au moyen d'un balai approprié et/ou d'un chiffon anti-poussière.

OU

Système à base de microfibres :

Plonger le balai à franges dans une solution de Cleaner/Monel ou d'un produit de nettoyage neutre équivalent (pH 7).

Contrôlez le sol quant à la présence de taches partielles, éliminez celles-ci puis nettoyez la surface totale du revêtement de sol à l'aide d'un balai à franges humide en suivant les directives indiquées par le fabricant.

Laissez sécher le revêtement de sol.

Entretien périodique

Méthode Spray :

Après le nettoyage régulier, vous traitez le revêtement de sol au moyen d'une monobrosse à vitesse de rotation élevée équipée d'un disque de lustrage approprié ; utilisez localement du Spray.

OU

Méthode du film de savon :

Après le nettoyage régulier, vous traitez le revêtement de sol à base de Monel ou d'un produit comparable au moyen d'un balai à franges. Appliquez un film de Monel ou d'un produit de nettoyage équivalent au moyen d'un balai à franges ou balai plat muni de lingettes microfibres. Laissez sécher le revêtement de sol.

Entretien occasionnel

Méthode du Spray :

Récurez le sol au moyen de Cleaner ou d'un produit comparable, d'une monobrosse munie d'un disque à récurer. Enlevez l'eau au moyen d'une raclette et d'un balai à franges ou d'un aspirateur à eau et laissez sécher le revêtement de sol. Matez au moyen d'une monobrosse à vitesse de rotation élevée équipée d'un disque approprié. Appliquez le Spray au moyen d'une monobrosse équipée d'un disque approprié.

OU

Méthode du film de savon :

Récurez le sol au moyen de Monel ou d'un produit équivalent et d'une machine à récurer appropriée. Enlevez l'eau sale au moyen d'une raclette et d'un balai à franges ou d'un aspirateur à eau. Rincez à l'eau claire et à l'aide d'un balai à franges. Appliquez un film de Monel ou d'un produit comparable au moyen d'un balai à franges/balai plat muni de lingettes en microfibres. Laissez sécher le revêtement de sol.

Nettoyage de grands espaces dégagés

Les grands et moyens espaces relativement dégagés (hall d'entrée, couloir, etc.) dans des supermarchés, des écoles, des hôtels, des restaurants, des hôpitaux, des laboratoires et des installations sportives, peuvent être nettoyés efficacement à l'aide de machines à récurer et d'aspirateurs combinés.

Cette machine est approvisionnée en eau et en produits combinés de nettoyage et d'entretien. Elle récurer le sol et aspire l'eau sale en un seul mouvement. Utilisez un disque approprié à ce contexte.

Ces machines existent en différentes tailles et sont équipées de brosses de différents diamètres en fonction de la surface à nettoyer fréquemment. Elles peuvent fonctionner sur réseau ou sur batterie.

Prenez contact avec votre fournisseur pour de plus amples informations.

Prévention des taches

Les liquides et autres salissures répandus doivent être éliminés le plus rapidement possible.

Éliminez les taches dès que vous constatez leur présence. Faites un essai avec le produit sur un échantillon ou une zone cachée. La plupart des taches peuvent être éliminées en toute sécurité au moyen d'un chiffon sec ou d'eau, d'un produit détergeant, de white-spirit ou d'alcool (dans cet ordre). N'utilisez pas de produits alcalins

(ammoniac, soude) ou de solvants puissants, comme l'acétone, pour éliminer les taches. Ces produits sont nocifs, tant pour les gens que pour le revêtement de sol. Rincez à l'eau la tache traitée.

Puis-je utiliser des produits d'entretien des sols d'autres fournisseurs ?

Il existe de nombreux produits d'entretien des sols pouvant être appliqués en toute sécurité sur les revêtements de sol en Marmoléum et Artoléum de Forbo. Prenez contact avec votre fournisseur pour de plus amples informations.

Film sec

Le Marmoléum, l'Artoléum et tous les autres produits à base de linoléum (Bulletin Board) peuvent offrir à première vue une couleur différente de la couleur choisie. Le linoléum est un produit fabriqué à base de matières premières naturelles. Lorsque la dureté et l'élasticité souhaitée sont obtenues au cours de la post-oxydation (séchage) en cours de processus de production, on voit apparaître à la surface du linoléum un voile jaunâtre, qu'on appelle le film de séchage. Ce film prend généralement la forme d'un voile uni, mais il peut aussi se manifester sous forme de traces. Il est le plus clairement visible sur les coloris clairs. Ce film de séchage disparaît relativement rapidement dès lors que le linoléum est exposé à la lumière du jour. Ce processus sera plus long en présence d'une lumière artificielle, en fonction de l'intensité de l'éclairage.

Conclusion : le film de séchage disparaîtra totalement sous l'influence de la lumière.



Ecobati Scrl
Première avenue 25
4040 Herstal
Belgique
Tel : 0032 (4) 246.32.49
Fax : 0032 (4) 247.06.07
www.ecobati.be
info@ecobati.be